nuovaConTec

IBAK BK 3.5

Unità di comando

Sistema di controllo operativo portatile

Monitor a colori LCD 12" TFT

Tastiera integrata con due joystick multifunzionali

Generatore di testi

A richiesta PC incorporato con software relazionale

IBAK BK 3.5

L'unità di comando IBAK BK 3.5 è modulare, come tutta la gamma di prodotti IBAK! Grazie a un design compatto e alla facilità di trasporto, può essere impiegata come unità di comando, sia per sistemi portatili, che per allestimenti su veicoli.

Tutte le funzioni del trattore e della telecamera possono essere gestite attraverso due joystick, una serie di pulsanti di controllo e una tastiera integrata. Contemporaneamente, lo stato operativo di ogni singolo componente del sistema è indicato su uno schermo LCD a colori da 5,7".

L'ispezione viene visualizzata sul un monitor TFT da 12", installato all'interno del coperchio della valigetta. Testi e simboli possono essere riportati sul video tramite la tastiera integrata e il generatore di testi incorporato.

A richiesta, l'unità di comando BK 3.5 può essere dotata di un modulo PC. Questo la rende compatibile con il software IKAS 32, e permette di effettuare approfondite analisi e relazioni sullo stato della condotta ispezionata. Per una guida chiara e semplice attraverso i menu, il software IKAS 32 versione BK incorpora un assistente di analisi ottimizzato che permette di avere sullo schermo, in parallelo, il video dell'ispezione e i menu di dialogo del software relazionale. Le immagini video possono essere digitalizzate in formato MPEG 1 o MPEG 2.
Inoltre, il modulo PC è dotato di porte USB che possono essere utilizzate per un mouse o una tastiera esterna, o per il trasferimento dati tramite chiavetta USB. La digitalizzazione in formato MPEG 4 SP e il trasferimento dei dati in una memory card sono possibili senza l'ausilio di un PC incorporato. Il firmware del sistema può essere aggiornato direttamente dall'utilizzatore tramite scheda SD.

Dati tecnici:
- Funzioni di controllo estese
- Monitor LCD a colori TFT da 12"
- Display a colori da 5,7", con pulsanti di controllo per la configurazione del sistema (stato operativo del sistema e messaggi di errore)
- Generatore di testi EDE 7, con predisposizioni grafiche
- Dimensioni (con coperchio chiuso): larghezza/altezza/profondità, 495/345/295 mm
- Standard video: PAL o NTSC
- Tensione di alimentazione: 100-240VAC, 50 o 60 Hz, 700W
- Riconoscimento automatico dei componenti collegati
- Pulsante di emergenza

Accessori
- Kit prolunga con interfono

Tutti i sistemi in funzione con l'unità di comando precedente, possono essere collegati con l'unità di comando BK 3.5.

▲ *Dispositivo di registrazione digitale con schede CF o SD/MMC*

▲ *2 porte USB, porta seriale RS232 per collegamento dati, messa a terra, interruttore PC, connettore ai sistemi avvolgicavo, connettore per l'alimentazione esterna*

▲ *Pulsanti di comando per il monitor, collegamento S video out, collegamento video BNC in-out*

nuovaConTec

Zona Industriale, 2/1
33086 Montereale Valcellina
Pordenone, Italia
Tel. +39 0427 799505
Fax +39 0427 799381
info@nuovacontec.com
www.nuovacontec.com

IBAK

Soggetto a modifiche