



IBAK ORION L



Telecamera a testa rotante

Per condotte di diametro a partire da 100 mm

Funzionamento con asta di spinta con direzionamento

Anti - ribaltamento immagine (UPC)

Trasmittitore per localizzazione condotte

integrato con dispositivo di accensione/spegnimento a distanza

Monitoraggio della pressione

Compatibile con il sistema Modular I, HSP e LISY

IBAK ORION L



IBAK ORION è progettata specificamente per operare in diramazioni di condotte. Le principali caratteristiche di questa telecamera sono la completa capacità di rotazione della testa, la possibilità di regolare l'angolo di visuale e il mantenimento dell'immagine sempre diritta. L'antenna guida che può essere ruotata in tutte le direzioni è estremamente resistente grazie alla sua speciale costruzione. I LED integrati forniscono costantemente un buon livello di illuminazione. La telecamera, con un diametro esterno di 60 mm, montata su apposita asta di spinta ha un'eccellente capacità di avanzamento anche con curve e può essere utilizzata anche con i carrelli del sistema MODULAR I, in particolare con il sistema per l'ispezione di allacciamenti LISY. Costruita con materiale antiurto al suo interno è collocato un trasmettitore per il rilevamento della posizione ed un sensore per il controllo della pressione interna.

Dati tecnici del sistema

- Per condotte di diametro a partire da 100 mm
- Su richiesta con omologazione anti - deflagrante
- Telecamera a testa rotante con dispositivo anti - ribaltamento dell' immagine (UPC)
- Diametro/lunghezza: 60/100 mm
- Peso: ca. 500 g
- Classe di protezione/test di pressione: IP 68/10 bar
- Monitoraggio della pressione con indicatore LCD e allarme acustico
- Standard TV: NTSC/PAL
- Illuminazione: 40 LED bianchi, regolabile
- Focus a controllo remoto, funzionamento continuo
- Iride: otturatore elettronico automatico
- Zoom: ottico 10x, digitale 4x
- Rotazione radiale: +/- 120°
- Angolo di visione: +/- 150° (300°)
- Rotazione assiale: continua
- Trasmettitore rilevatore integrato (32.768 kHz)
- Compatibile con il sistema Modular I, HSP e LISY.



IBAK ORION su asta di spinta per ispezioni in condotte laterali di diametro a partire da 100 mm



Antenna di guida di IBAK ORION L

Accessori

- Guida autocentrante



Zona Industriale, 2/1
33086 Montebelluna Valcellina
Pordenone, Italia
Tel. +39 0427 799505
Fax +39 0427 799381
info@nuovacontec.com
www.nuovacontec.com