

APDATEC 144

Caratteristiche

Tubo molto leggero e flessibile anche a basse temperature. Costituito da una miscela di PVC morbido / Buna e rinforzato con una spirale in PVC rigido resistente agli urti.

Eccellente resistenza all'idrolisi, attacchi microbici, ozono, raggi UV e molteplici sostanze chimiche.

Superficie interna estremamente liscia per ottimizzare il flusso.

Colore: grigio metallizzato

Materiale: miscela di PVC morbido / Buna

Spirale: PVC rigido resistente agli urti

Temperatura di impiego: - 40°C + 60°C

Caratteristiche

Progettato per l'aspirazione e il trasporto di liquidi nel settore degli spurghi e dell'agricoltura. Ottimo su carri botte.



Codice	DN (mm)	S. (mm)	Peso (g/m)	R. C. (mm)	P. E. (bar)	S. v. (m H2O)	L. S. R. (m)
2016.080-50	80	6,0	1950	250	3	9	30/50
2016.100-50	100	6,5	2700	320	3	9	30/50

Legenda

- **S.:** Spessore
- **R. C.:** Raggio di Curvatura
- **P. E.:** Pressione di Esercizio
- **S. v.:** Sottovuoto
- **L. S. R.:** Lunghezza Standard del Rotolo (altre misure da verificare)