

# APOLLO SUPERFLEX 2

## Caratteristiche

Tubo in PVC/NBR rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Grazie alla sua particolare formulazione mista a gomma nitrilica, ha un'elevata flessibilità a temperature estreme. Il suo profilo con spirale leggermente sporgente, garantisce un facile scorrimento sul terreno e una raccordatura semplice e sicura.

- **Colore:** nero con spirale grigia
- **Temp. di lavoro:** -40 °C +60 °C

## Applicazioni

Ottimo per aspirazione in genere, è particolarmente idoneo per uso su carri botte anche a bassissime temperature. A richiesta si produce nella versione antistatica.



Codice	DN (mm)	S. (mm)	Peso (g/m)	R. C. (mm)	P. E. (bar)	P. S. (bar)	S.v. (m. H <sub>2</sub> O)	L.S.R. (m)
<b>2032.80</b>	80	5.1	1900	270	1.5	7.5	7	50
<b>2032.102</b>	102	5.9	2750	335	1.3	6.5	6	30

## Legenda:

- S.: Spessore
- R.C.: Raggio di Curvatura
- P.E.: Pressione di Esercizio
- P.S.: Pressione di Scoppio
- S.v.: Sottovuoto
- L.S.R.: Lunghezza Standard del Rotolo (altre misure da verificare)