

TABELLA DI COMPARAZIONE



NORMA	CLASSIFICAZIONE E FILTRO SECONDO LA UNI EN 14378					VITA UTILE SENZA MANUTENZIONE	CUSTODIA	TRACOLLA INCLUSA	PLUS AGGIUNTIVI	MANUTENZIONABILITÀ	CONFORMITÀ
PRESTAZIONE RICHIESTE DAL NUOVO REGOLAMENTO ENI-DIME											
UNI EN 403 (CAPPUCCIO) UNI EN 14387 (FILTRO)	GAS E VAPORI ORGANICI	GAS E VAPORI INORGANICI	ANIDRITE SOLFOROSA, GAS E VAPORI ACIDI	AMMONIACA E DERIVATI ORGANICI AMMONIACALI	PARTICELLE (POLVERI)	10 ANNI	SI	NON SPECIFICATO		MONOUSO	CONFORME NON CONFORME
	A2 - 5000 PPM	B2 - 5000 PPM	E2 - 5000 PPM		P3 - 0,05% LIV. PENETRAZIONI POLVERI						
 HOOD XTREME	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CAPPUCCIO MUNITO DI CATARIFRA NGENTI	✓ MANUTENZIONABILE	
 SR 76-3	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗		✗ MONOUSO	
 Kimax 2.0	✓	✓	✓	✓	✓	5 ANNI	✓	✓		✗ MONOUSO	
 Parat 7500	✓	A1-1000PP	B1-1000PP	E1-1000PP	K1-1000PP	8 ANNI	✓	✗		✓	
 S - Cap	UNI EN 403	propenal [C3H4O] 15 min 40 min hydrogen chloride [HCl] 15 min 200 min hydrocyanic acid [HCN] 15 min 500 min/ >20 min carbon monoxide [CO] 15 min > 20min				✓	✓	✓		✓	