

TUBI PER LAVELLI E SCARICHI DOMESTICI

Per la pulizia di scarichi domestici o industriali fino a DN 100 proponiamo 3 tipi di tubi, nelle misure da 3/16" e 1/4", con rivestimento:

- Termoplastico;
- In gomma;
- PTFE, con treccia metallica esterna.

La lunghezza standard è di 15 e 20 mt. Altre lunghezze disponibili su richiesta.

I tubi vengono raccordati 1/8" M (B). A richiesta vengono forniti con ugello pinzato direttamente sul tubo (A), oppure, per i tubi da 1/4", con raccordo 1/4" M (C).

Dalla parte del naspo la raccordatura standard è 1/4" F girevole. A richiesta possono essere forniti con raccordo 1/2" M o F.

Le boccole della raccordatura in testa sono più corte rispetto a quelle standard per agevolare il passaggio nei tubi più stretti e con curve.



Codici	Diametro Interno (pollici)	Pressione di Esercizio (bar)	Diametro Esterno (mm)	Raggio di Curvatura (mm)	Peso (g/mt)	Temperatura Massima (° C)
TUBI TERMOPLASTICI, rinforzati con una treccia in fibra sintetica						
5913.15B	3/16"	175	8,5	25	45	+60
5914.20B	1/4"	175	10,6	40	65	+60
5917.20B	1/4"	210	12,2	35	100	+90
TUBI IN GOMMA, con treccia metallica interna						
5995.15B	3/16"	120	9,1	20	90	+60
5996.20B	1/4"	120	11,0	25	120	+60
TUBI PTFE, con rinforzo in acciaio INOX senza rivestimento						
5926.15B	3/16"	210	8,0	35	90	+260(*)
5927.20B	1/4"	175	9,2	45	90	+260(*)

(*) L'alta resistenza termica rende possibile l'impiego di questi tubi per applicazioni oleodinamiche

ACCESSORI E RACCORDI PER TUBI LAVELLI

TUBO		PARTE UGELLO					PARTE NASPO				
Codice tubo	ID	Ug. c/PG ⁽¹⁾	Ug. c/PG c/FT ⁽²⁾	Raccordo 1/8" M	Raccordo 1/4" M	Boccola corta	Boccola standard	Raccordo 1/4" F	Raccordo 1/2" M	Raccordo 1/2" F	
		A		B	C				2M	2F	
5913.__	3/16"	5500.01	5500.01A	5911.04	-	5912.05B	4303.01B	4305.00F	4105.04M	-	
5914.__	1/4"	5500.012	5500.012A	5911.05B	5911.055	5912.06C	5912.06	4105.01F	4105.05M	4105.05F	
5917.__	1/4"	5500.012	5500.012A	5911.05B	5911.055	5912.06C	5912.06	4105.01F	4105.05M	4105.05F	
5995.__	3/16"	5500.01	5500.01A	5911.04	-	5912.20	5912.10	4104.01F	4105.04M	-	
5996.__	1/4"	5500.012	5500.012A	5911.05B	5911.055	5912.21	5912.11	4104.02F	4104.02-01	4104.02F-01	
5926.__	3/16"	5500.01	5500.01A	5911.04	-	5912.05B	4303.02B	4305.00F	4105.04M	-	
5927.__	1/4"	5500.012	5500.012A	5911.05B	5911.055	5912.06B	4305.01B	4105.01F	4105.05M	4105.05F	

(1) Ugello c/portagomma

(2) Ugello c/portagomma c/foro in testa



Raccordi rapidi per idropulitrici

Codice	Descrizione
3800.14M	Raccordo rapido - 1/4" M
3800.14F	Raccordo rapido - 1/4" F
3800.12M	Raccordo rapido - 1/2" M
3800.12F	Raccordo rapido - 1/2" F