



## Overview

Torpedodüsen mit sehr starker Zugkraft.



## Characteristics





Die kombinierten Strahlwinkel von 5° und 10° haben eine sanfte Auswirkung auf die Rohrwände und stellen eine wirksame Reinigung von Ablagerungen und Sand dar. Deswegen eignet sich die Düse für Anwendungen in alten und in teilweise beschädigten Rohren.

Eine Wasserkammer beruhigt das Wasser in der Düse und optimiert dadurch die Reinigungsleistung. Mit Keramikeinsätzen bestückt; auf Anfrage sind Widia-Einsätze möglich. Vor einer TV-Inspektion sind diese Düsen optimal, um Vertiefungen zu identifizieren und das Wasser abzusaugen, welche ein Hindernis für die Kamera sein könnten.

# Technische Daten

Einlass	1/8" F	1/2" F	3/4" F	1" F	1" 1/4 F
Ø x L (mm)	19 x 17	49 x 75	68 x 125	98 x 210	98 x 210
Gewicht (kg)	0,1 kg	0,8	2.5	5.6	5.6
Rückstrahlen	6 x 20° + 1 x 0°	6 x 10°	3x6° + 3x12°	5x5° + 5x10°	5 x 5° + 5 x 10°
Einsätze	M4 x 5	TE M6x1	TE M10x1	TE M10x1	TE M10x1
höchster Druck (bar)	300	300	300	300	300
Wassermenge	8-40	40-170	80-200	150-500	150-50
Betriebsdurchmesser (mm)	25-100	80-200	100-250	150-400	150-400

# Artikel

	Teilnummer	Beschreibung
	65540.769	CANIN 1/8" F-DÜSE MIT STAHL-EINSÄTZEN
	65540.765W	1/2" CANIN DÜSE MIT WIDIA-EINSÄTZEN
	65540.760	3/4" W CANIN DÜSE MIT KERAMIKEINSÄTZEN
	65540.760W	3/4" W CANIN DÜSE MIT EINSÄTZEN AUS WIDIA



65540.710

1" W CANIN DÜSE MIT KERAMIKEINSÄTZEN

---



65540.710W

1" W CANIN DÜSE MIT EINSÄTZEN AUS WIDIA

---



65540.750

1" 1/4 W CANIN DÜSE MIT KERAMIKEINSÄTZEN

---



65540.750W

1" 1/4 W CANIN DÜSE MIT EINSÄTZEN AUS WIDIA

---

## GALLERY IMAGES

