

## Overview



Ejektordüse mit Schlitten. Die 9 Strahlen sind zum Rohrboden gerichtet und haben verschiedene Winkel um besser alle Kanten des Rohrs zu erreichen und bereinigen.

## Characteristics

Die Düse arbeitet am besten mit einer Pumpleistung zwischen 190 und 350 Liter pro Minute.

Die Schlittenform ermöglicht es, jegliche Hindernisse zu überspringen und verringert das Risiko, dass die Düse im Schlamm stecken bleibt.

Mit Keramikeinsätzen ausgestattet. Auf Anfrage auch aus Widia.





Für eine einwandfreie Leistung, ist die Anwendung mit einem Drehgelenk zu empfehlen.

# Technische Daten

Einlass	3/4" F	1" F	1" F	1 1/4 F
Ø x L (mm)	355 x 160 x 120	355 x 160 x 120	355 x 160 x 120	355 x 160 x 120
Gewicht (kg)	17	17	22	22
Rückstrahlen	9 x 0°/5°/10°/15°/25°	9 x 0°/5°/10°/15°/25°	9 x 0°/5°/10°/15°/25°	9 x 0°/5°/10°/15°/25°
Einsätze	TE M10x1	TE M10x1	TE M10x1	TE M10x1
niedrigste Wassermenge	150	150	150	150
Betriebsdurchmesser (mm)	400-1200	400-1200	400-1200	400-1200

## Artikel

### Düsen mit Einsätzen aus Widia

	Teilnummer	Beschreibung
	65500.872W	3/4" W MAGREDI DÜSE 16 KG MIT EINSÄTZEN AUS WIDIA
	65500.87W	1" W MAGREDI PLUS DÜSE 16 KG MIT EINSÄTZEN AUS WIDIA
	65500.870W	1" W MAGREDI DÜSE 22 KG MIT EINSÄTZEN AUS WIDIA
	65500.871W	1" 1/4 W MAGREDI DÜSE 22 KG MIT EINSÄTZEN AUS WIDIA

### Düsen mit Einsätzen aus Keramik

**Teilnummer****Beschreibung**

65500.872

3/4" W MAGREDI DÜSE 17 KG MIT KERAMIKEINSÄTZEN



65500.87

1" W MAGREDI DÜSE 17 KG MIT KERAMIKEINSÄTZEN



65500.870

1" W MAGREDI DÜSE 22 KG MIT KERAMIKEINSÄTZEN



65500.871

1" 1/4 W MAGREDI DÜSE 22 KG MIT KERAMIKEINSÄTZEN

**Drehgelenke****Teilnummer****Beschreibung**

5030.20A

3/4" DREHGELENK

5030.25A

1" DREHGELENK

## GALLERY IMAGES

