



Overview



Die Malnisdüsen sind rotierende, vibrierende kompakte Düsen. Der rundliche Kopf verleiht ihnen eine leichte Vibration, daher sind sie für PVC Rohre sehr geeignet.

Characteristics

Rotationsdüsen mit leichter Vibration. Sie sind kompakt und haben einen rundlichen Kopf. Durch die Vibration haben sie eine starke Wirksamkeit auf Ablagerungen auf dem Rohrboden, ohne einen hohen Druck zu beanspruchen. Die kleine Dimension dieser Düsen ermöglicht es, sie in kleinen Rohren zu benutzen (ab DN 50 mit 1/4" Anschluss). Womöglich wird es empfohlen, die Benutzung der Düsen mit einer Kamera zu kombinieren, um die richtige Funktion und den Stand der Arbeit zu kontrollieren.

ACHTUNG: nicht in Rohren aus Feinsteinzeug nutzen.

Technische Daten

Anschluss	3/8" W	1/2" W
Ø x L (mm)	30 x 56	35 x 63
Gewicht (kg)	0,21	0,35
Rotationsstrahlen	1 x 90°	1 x 90°
Schubstrahlen	3 x 20°	6 x 25°
Schubeinsätze	M4x5	M4x5
Wasserförderung (lt/min)	40	40
DN Bereich (mm)	80-175	80-175

Artikel

	Teilnummer	Beschreibung
	77399.250	1/2" W LEICHTE VIBRATIONSDÜSE

GALLERY IMAGES

