



Overview

Große, hocheffiziente Reinigungsdüsen mit Strahlen und Winkel zweier Art.

Characteristics

Hochwirksame Reinigungsdüsen mit je zwei unterschiedlichen Strahlen und Winkeln:

45° Fächerstrahlwinkel mit Schirmeffekt für eine gesamte Rundumreinigung auf der ganzen Rohrwandung, ohne Kratzen;

15° Schubstrahlen mit Keramikeinsätzen für eine bessere Zugkraft.

Diese Düsen eignen sich besonders gut für die Reinigung von Hochhaus-Wassersäulen, Hausabflüssen, öffentlicher Kanalisation oder für die Vorreinigung vor einer TV-Inspektion oder Anwendung von Wurzelschneidern.

Für eine wirksamere Rundumreinigung ist die Anwendung mit Führungskorb zu empfehlen.

Technische Daten

Einlass	1/2" F	3/4" F	1" F	1" F	1" 1/4 F
Ø x L (mm)	39 x 68	53 x 78	59 x 90	89 x 125	89 x 125
Gewicht (kg)	0,47	0.86	1.4	4.3	4.3
Fächerstrahl	6×45°	8×45°	9×45°	12×45°	12×45°
Rückstrahlen	3×20°	3×20°	3×20°	3×20°	3×20°
Einsätze	M6x8 C	M6x8 C	M8	M12	M12
höchster Druck (bar)	300	300	300	300	300
Wassermenge	95-150	115-190	170-265	230-340	230-340
Betriebsdurchmesser (mm)	60-150	70-350	200-400	300-800	300-800

Artikel

Teilnummer	Beschreibung
3580.01	1/2" W RONDÓ DN 40
3580.05	3/4" W RONDÓ DN 50
3580.10	1" W RONDÓ DN 60
3580.20	1 1/4" W RONDÓ DN 90

GALLERY IMAGES

