



## Overview

Kleine Düsen mit Kegelpfopf.



## Characteristics

Mit oder ohne Vorstrahl verfügbar. Anwendung mit Hochspülreinigern, kompakten Canal-Jet oder Nebenschläuchen von Reinigungsfahrzeugen für den Hausanschlussbereich oder Industriekanalreinigung. Um eine stärkere Bohrkraft auszuüben, z.B. um Fett- oder Eisablagerungen zu beseitigen, sind Versionen mit verschiedenen Anordnungen der Strahlwinkel möglich. Für Grenzfälle (kleine Dimensionen) können Düsen mit Schlauchverbindung direkt an Schlauchanschlüssen 3/16" oder 1/4" angewendet werden.

# Technische Daten

Einlass	1/8" F	1/8" F	1/8" F	1/8" F	1/4" F	3/8" F	3/8" M
Ø x L (mm)	15 x 15	15 x 15	15 x 15	15 x 15	18 x 29	23 x 31	21 x 37
Gewicht (gr)	8	8	8	8	25	40	50
Rückstrahlen	35°	35°	25°	25°	35°	35°	35°
Vorstrahlen	-	1×0°	1×0° + 1×30°	1×0° + 3×30°	M4x5	M4x5	M4x5
höchster Druck (bar)	250	250	250	250	250	250	250
Wassermenge	20-60	20-60	20-60	20-60	25-80	30-90	30-90
Betriebsdurchmesser (mm)	20-60	20-60	20-60	20-60	25-125	35-150	35-150
Teilnummer	5500.07	5500.07A	5500.07F2	5500.07TR	3518.00	3519.00	3519.00M

## Artikel

### Düsen 1/8"

#### Teilnummer

#### Beschreibung



5500.07A

1/8" W SILE DÜSE, KEGELKOPF UND VORDERLOCH



5500.07TR

1/8" W SILE DÜSE MIT MULTIPLLEN VORSTRAHLEN

### Düsen 1/4"

#### Teilnummer

#### Beschreibung



3518.00TR

1/4" W SILE mit verschiedenen Vorstrahlen



3519.00

3/8" W SILE (mit Verschlusskappe und gebohrtem Einsatz  
zusätzlich)

---



3519.00A

3/8" W SILE nur Öffnungen vorne

---



3519.00MTR

3/8" M SILE mit verschiedenen Vorstrahlen

---

## Düsen mit Schlauchverbindung