



Overview

3/4 F Bohrdüse mit hochwirksamen Vorstrahlen mit verlangsamer Rotation.



Strahlwinkel:

- Frontalstrahl: 1 @15°
- Druckdüsen: 2@150° (30°)

Characteristics

Die Stärke der Warthog-Düsen ist die verlangsamtete Rotation und die Leistung jedes Strahls.

Trotz weniger aber dafür leistungsfähigeren Strahlen erzielt die Düse die gleiche Reinigungsleistung.

Dadurch ist die Düse einzigartig. Besonders für hartnäckige Verschmutzungen geeignet, da sie Reinigung und Bohrer ideal vereint.

Der DS Kopf kombiniert zwei Düsen in einer: die Standardversion dient zur präzisen Bohranwendungen; die Version mit offenen Radialstrahlen ist extrem effektiv, da sie gleichzeitig reinigt und kratzt. Das Zubehör ist in einer Kunststoffhülle enthalten: zwei verschiedene Einsätze und Werkzeuge für einen schnellen Kopfwechsel.

Die Wartung kann leicht durchgeführt werden, dank des dazugehörigen Werkzeugsatzes. Deswegen ist die Düse sehr langlebig.

- Nur in vorkonfigurierten Optionen für die gängigsten Durchflussmengen und Drücke erhältlich
- Vor Ort reparierbar
- Ersatzteile und Komponenten sind immer verfügbar, sodass die Düse vollständig überholt werden kann
- Neu gestalteter Zentrierer, widerstandsfähiger und langlebiger

UNIVERSAL

Mit Düsen für ein ausgewogenes Verhältnis von Zug-/Spül- und Reinigungs-/Schneidwirkung.

Technische Daten

Einlass	3/4" F BSPP
Ø x L (mm)	130 x 230
Gewicht (kg)	2
Vorstrahl	1 x 15 °
Rückstrahlen	2 x 30°
Radiale Strahlen (nur mit DS Kopf)	2 x 85°
Wassermenge lt/min	40-190
Druck (bar)	350-550
Betriebsdurchmesser (mm)	150-450
Recycling	Nein
Wartungsintervall	50-60 hr

Artikel

Düsen

Teilnummer	Beschreibung
75000.55	3/4" W WARTHOG WH
75000.55DV	WARTHOGSATZ FÜR 3/4" W WS BSPP MIT DS KOPF

Wartungswerkzeuge

Teilnummer	Beschreibung
ST.WH600	WARTUNGSSATZ WARTHOG WH 3/4"
ST.WH610	REVISIONSSATZ WARTHOG WH 3/4"

Führungskäfige

Teilnummer	Beschreibung
5370.10	FÜHRUNGSKORB DN140 FÜR 3/4" WARTHOG WH

GALLERY IMAGES

