



Overview

1/2" W Bohrdüsen mit hochwirksamen Vorstrahlen mit verlangsamer Rotation



Characteristics

Die ideale Anwendung der Düse Warthog WS 1/2" erfolgt in Rohren zwischen DN100 - 200 mm. Normalerweise wird sie mit kleineren Schlauchhaspeln von Spülfahrzeugen oder kompakten mini Canal-Jet kombiniert. Dank ihrer Wirksamkeit, Fett und Wurzeln problemlos wegzuschwemmen, eignet sich diese Düse besonders gut, um Abflüsse von Restaurants, Krankenhäusern, Wohngebäuden und Campingplätzen zu reinigen.

In 3 Versionen verfügbar:

- Mit Anschluss 1/2" W für den direkten Anschluss der Düse zum Schlauch;
- Mit 60 cm Lenkschlauch, um besser in den Kurven in kleineren Rohren durchzukommen
- Mit Lenkschlauch und Drehgelenk, um besser durch die Kurven ab DN100 durchzukommen.

Verschiedene Strahlen verfügbar:

- Version **Standard** mit Rückstrahlen und Vorstrahl (15° Strahlwinkel), um Verstopfungen zu bohren;
- Version **Descaling** mit Rück- und Radialstrahlen (85°) für eine wirksamere Rundumreinigung der Wände

Die Anwendung mit Führungskäfig ab DN200 mm ist zu empfehlen, um die Düse zu schonen, da die Stöße eine schnellere Abnutzung der Innenteile der Düse verursachen könnten.

Für die Wartung, bitte das Werkzeug mit originalen Ersatzteilen benutzen.

Technische Daten

Einlass	1/2" F	1/2" F	1/2" F
		mit flexiblem Schlauch	Mit Schlauch und Drehgelenk
Ø x L (mm)	48 x 76	48 x 76	48 x 76
Gewicht (kg)	1,33	1,33	1,33
Vorstrahl (Anzahl x Winkel)	1 x 15°	1 x 15°	1 x 15°
Radiale Strahlen (Anzahl x Winkel)	2 x 85°	2 x 85°	2 x 85°
Rückstrahlen (Anzahl x Winkel)	2 x 30°	2 x 30°	2 x 30°
Wassermenge	27-75	27-75	27-75
höchster Druck (bar)	350	350	350
Betriebsdruck (bar)	100-350	100-350	100-350
Rotation (rpm)	200-500	200-500	200-500
Zug (N)	40-120	40-120	40-120
Betriebsdurchmesser (mm)	100-200	100-200	100-200
Teilnummer			
mit AP2 Einsätzen	75000.50C	75000.50B	75000.50J
mit M10 Keramikeinsätzen	75000.500K	75000.50NB	
mit AP2 Einsätzen (entkalkend)	75000.50KD		
mit M10 Einsätzen (entkalkend)	75000.500D		
Düsensatz (mit Einsätzen M10 - standard und entkalkend)	75000.500NK	75000.50NBD	

Artikel

Düsen

Teilnummer	Beschreibung
75000.50C	WARTHOG WS 1/2" W BSPP CLASSIC

75000.50B

1/2" W WARTHOG MIT KAUSCHUKSCHLAUCH UND BSPP
DREHGELENK

75000.50TC

WARTHOG WS 1/2" W BSPP CLASSIC MIT KAUSCHUKSCHLAUCH

Wartungswerkzeuge

Teilnummer

Beschreibung

ST.WS600

WARTUNGSSATZ WARTHOG WS 1/2"

ST.WS610

REVISIONSSATZ WARTHOG WS 1/2"

Führungskäfige

Teilnummer

Beschreibung

5370.05

FÜHRUNGSKORB DN120 FÜR 1/2" WARTHOG WS

GALLERY IMAGES

