



Overview



Der WT Classic wurde für die Reinigung von Rohrleitungen mit Biegungen zu 80-150 mm (3-6 Zoll) entwickelt, die durch Wurzeln, Eis und andere Ablagerungen verstopft sind. Der WT verfügt über Hartmetall-Verschleißknöpfe, welche die Lebensdauer der Düsen verlängern, und so Ihre Reinigungsleistung in Abwasserkanälen von Wohnhäusern, Gebäuden, Restaurants und anderen gewerblichen Einrichtungen steigert. Dieses Werkzeug wird oft bei Pumpen und Rohrreinigungswagen mit geringer Kapazität eingesetzt.

Characteristics

Eigenschaften

- Weniger Hängenbleiben dank Kugelform
- Geeignet für diverse Biegungen
- Reparier- und wiederaufbaubar; vor Ort wartbar
- Längere Lebensdauer dank spezieller Hartmetall-Verschraubungen

Technische Daten

Einlass	3/8" F	1/2" F
Ø x L (mm)	48 x 76	48 x 76
Gewicht (kg)	0,54	0,54
Strahlen	AP2	AP2
Vorstrahl	1 x 15 °	1 x 15 °
Rückstrahlen	2 x 30°	2 x 30°
Radiale Strahlen (nur mit DS Kopf)	-	-
Wassermenge	20-45	20-45
höchster Druck (bar)	350	350
Betriebsdurchmesser (mm)	75-150	75-150

Artikel

Teilnummer	Beschreibung
75000.53C	WARTHOG WT CLASSIC 3/8" F
75000.54C	WARTHOG WT CLASSIC 1/2" F

GALLERY IMAGES

