



## Overview

Die WX bietet eine längere Standzeit als andere Düsen und ist die branchenweit leistungsstärkste Vorschub-/Entkalkungsdüse für Rohre zu 80–200 mm (3–8 Zoll). Die WX ist kompakt und verfügt über eine Kombination aus festen und flach angewinkelten rückwärtigen Rotationsdüsen für eine optimale Vorschubleistung und Schneid-/Entkalkungsleistung. So können Sie Ihre gesamte Arbeit mit nur einer Düse erledigen.

## Characteristics

### Eigenschaften:

- Mit den verstellbaren Düsengrößen kann der Durchfluss mehr auf Vorschub oder auf das Entkalken und Schneiden verlagert werden
- Hochwertige Komponenten aus Hartmetall sorgen für eine längere Lebensdauer
- Zugangsöffnungen für viskose Flüssigkeit zur einfachen Wartung vor Ort
- Einzigartige Form und Konstruktion, um Rohrbiegungen mit großem Radius mühelos zu überwinden.

# Technische Daten

Verbindung	3/8" BSPP	1/2" BSPP
Arbeits-DN	DN75 - DN200	DN75 - DN200
Max. Druck	345 bar	345 bar
Durchflussmenge	34 - 57 lit/min	30 - 80 lit/min
Häufigkeit der Wartung	250 Std.	250 Std.
Gewicht (kg)	0,54	0,54
Ø x L (mm):	48 x 86	48 x 86

# Artikel

Teilnummer	Beschreibung
75002.06	WARTHOG WX 3/8" F
75002.08	WARTHOG WX 1/2" F

## GALLERY IMAGES

