

NOVITA'!



PULIZIA "DA PARETE A PARETE" DEGLI SCARICHI DA 32-50 MM

La nuova stasatrice FlexShaft K9-12 è la nostra versione più compatta, la new entry nella gamma di stasatrici per la pulizia degli scarichi FlexShaft. L'alloggiamento completamente chiuso contiene 9 m di cavo FlexShaft, incapsulato in una guaina di nylon per facilitare i lavori di pulizia degli scarichi, e mantenere il luogo di lavoro più ordinato e pulito.

- ▶ **PULIZIA "DA PARETE A PARETE"**
Le catene si espandono per una pulizia totale del tubo
- ▶ **LUOGO DI LAVORO PIU' ORDINATO E PULITO**
Cavo completamente protetto per luoghi di lavoro più puliti
- ▶ **SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CAVO**
Frizione integrata che prolunga la durata del cavo per ottimizzare i tempi di attività
- ▶ **UTILIZZO SENZA SFORZI AGGIUNTIVI**
Alimentato da un trapano a batteria con frizione, 1800-2500 giri/min
- ▶ **FACILE DA MANEGGIARE E STOCCARE**
Design con dimensioni ridotte e leggero
- ▶ **VERSATILE**
È disponibile un'ampia gamma di catene e accessori

PULIZIA DEGLI SCARICHI AD ALTA VELOCITÀ

Le stasatrici FlexShaft utilizzano speciali catene collegate ad un cavo flessibile che viene fatto girare ad alta velocità da un trapano a batteria con frizione regolabile (non incluso nella dotazione) collegato all'albero di trasmissione.

SPECIFICHE TECNICHE:

Modello	K9-12
Capacità tubi di scarico (Nom.)	da 32 - 50 mm
Diametro cavo (senza guaina)	6 mm)
Diametro cavo (con guaina)	9,5 mm)
Lunghezza del cavo	9 m
Velocità di rotazione	Massimo 2500 RPM
Attacco per trapano*	Esagonale 5/16" (8 mm)
Peso (senza trapano/catena)	3,8 kg
Dimensioni (senza trapano)	122 x 328 x 382 mm
Temperatura di utilizzo	da -6°C a 60°C

*Trapano a batteria non in dotazione.



INFORMAZIONE PER L'ORDINE:

Codice	Modello	Descrizione	Peso kg
RDG.76188	K9-12	FlexShaft, 32 - 50 mm Dotazione: Cavo 9 m, diam. 6 mm e Kit*	3,8

* Dotazione K9-12: catena (RDG.64293), Chiave esagonale 3 mm, Manuale.

ACCESSORI:

Codice	Descrizione
RDG.64298	Catena per DN 50 mm e cavo da 6 mm
RDG.64283	Catena con placche per DN32-50 mm per cavo da 6 mm
RDG.64288	Catena con placche per DN50 mm per cavo da 6 mm
RDG.66568	Catena con placche e testa penetrante per DN32-50 mm per cavo da 6 mm
RDG.66573	Catena con placche e testa penetrante per DN40-50 per cavo da 6 mm
RDG.64338	Lubrificante FlexShaft RIDGID 238 ml (8 oz)
RDG.68938	Spazzola Flexshaft in nylon, per DN50 mm con filamenti da 0,3 mm, per cavo da 6 mm
RDG.64363	Tubo guida 32 mm (Ordinare 12 pz)
RDG.64368	Tubo guida 40 mm (Ordinare 12 pz)
RDG.64643	Guaina parte finale x cavo da 6 mm lunga 30,4 cm (Ordinare 12 pz)



CATENE LISCE

- Tutti i tipi di tubo
- Per ostruzioni soft e grasso



CATENE CON PLACCHE IN WIDIA

- Per tubi a pareti dure
- Per incrostazioni, radici, grasso e intasamenti morbidi



CATENE CON TESTA PENETRANTE

- Tubi con pareti dure
- Per ostruzioni soft, grasso, incrostazioni, radici e salviette di carta

