

Otturatori per contropressioni elevate



Otturatore per pressione a 30 bar

Otturatori rinforzati con pressioni di gonfiaggio a 6, 12 o 30 bar.

Questi otturatori sono rinforzati con fibra di Kevlar. La resistenza e la sicurezza all'alta pressione sono garantite dagli speciali rinforzi sulla parte superiore e inferiore degli otturatori ed anche dal doppio strato di fibra per gli otturatori da 12 bar.

Gli otturatori possono venire utilizzati per tappare tubazioni dove si registra una più alta pressione retrostante e dove i palloni ordinari non sono impiegabili.

Sono disponibili 5 diverse dimensioni di otturatori per la versione 6 bar, 6 per gli otturatori 12 bar, 8 per gli otturatori 30 bar. Tutti gli otturatori prevedono due golfari e attacchi rapidi per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio.

Codice	Dim. nominale EU	Ambito d'uso		Pressione gonfiaggio richiesta	Contro pressione max	Otturatore sgonfiato		Peso	Dimensioni golfaro	Valvola Gonfiaggio
		Min. DN	Max DN			Diametro	Lunghezza			
		mm	mm			mm	mm			

Otturatori per pressioni elevate 6 bar

013.0000	100-150	100	150	6,0	3,0	92	535	1,2	6	R 1/4"
013.0001	150-200	150	200	6,0	3,0	142	575	2,0	8	R 1/4"
013.0002	200-300	200	300	6,0	3,0	192	635	3,2	8	R 1/4"
013.0003	350-500	350	500	6,0	3,0	322	865	8,7	8	R 1/4"
013.0004	500-600	500	600	6,0	3,0	472	1185	18,0	10	R 1/4"

Otturatori per pressioni elevate 12 bar

014.0000	100-125	100	125	12,0	10,0	92	540	1,5	6	R 1/4"
014.0001	150	150	150	12,0	10,0	142	580	2,7	8	R 1/4"
014.0002	200-250	200	250	12,0	10,0	192	640	4,3	8	R 1/4"
014.0003	300-350	300	350	12,0	10,0	272	670	8,0	8	R 1/4"
014.0004	400	400	400	12,0	10,0	322	870	11,5	10	R 1/4"
014.0005	500	500	500	12,0	10,0	472	1190	24,1	10	R 1/4"

Codice	Dim. nominale EU	Ambito d'uso		Pressione gonfiaggio richiesta	Contropressione max	Otturatore sgonfiato		Peso
		Min. DN	Max DN			Diametro	Lunghezza	
		mm	mm			mm	mm	

Otturatori per pressioni elevate 30 bar

014.3000	55-75	55	75	30,0	16,0	54	615	3
014.3001	75-100	75	100	30,0	16,0	73	600	5
014.3002	100-150	100	150	30,0	16,0	88	614	6,7
014.3003	150-200	150	200	30,0	16,0	122	621	13

Codice	Dim. nominale EU	Ambito d'uso		Pressione gonfiaggio richiesta	Contropressione max	Flusso passante	Peso	Diametro by-pass
		Min. DN	Max DN					
		mm	mm					

Otturatori per pressioni elevate 30 bar con bypass

014.3100	55-75	55	75	30,0	16,0	10	3	3/8"
014.3101	75-100	75	100	30,0	16,0	15	4,8	1/2"
014.3102	100-150	100	150	30,0	16,0	20	7	3/4"
014.3103	150-200	150	200	30,0	16,0	25	13	1"