



## SHUTOUT

### *mastice di tenuta e distacco per chiusini*

Shutout sigilla e facilita l'apertura dei chiusini riducendo le infiltrazioni. Shutout è una soluzione sicura, pronta all'uso in cantiere e compatibile con la maggior parte dei sistemi di chiusura dei pozzetti.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### **Blocca infiltrazioni, odori e rumori**

Previene le infiltrazioni e riduce la quantità di acque reflue che finiscono negli impianti. Riduce significativamente le esalazioni di cattivi odori e il rumore.

#### **Sicurezza ed efficienza**

La pasta rimane in posizione finché non si solleva il coperchio. Shutout crea una barriera d'acqua tra le superfici, riducendo la probabilità di corrosione e lubrificando il coperchio del pozzetto per consentire una rimozione in sicurezza ed una manutenzione più efficiente.

#### **Applicazione universale**

Compatibile con la maggior parte delle installazioni di pozzetti esistenti, comprese quelle con o senza guarnizione, e può essere applicato su superfici bagnate e asciutte a temperature comprese tra -1°C e 66°C.

#### **Pronto per il cantiere**

Facile da trasportare in cartoni da 12 cartucce. Si applica all'occorrenza, non richiede misurazioni o pianificazioni preventive.

#### **Facile applicazione**

L'applicazione offre vantaggi immediati con una formazione minima o nulla. Si rimuove con un panno.

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	Grigio
<b>Forma</b>	Pasta
<b>Temperatura di lavoro</b>	tra -18°C e 82°C
<b>Temperatura di applicazione</b>	tra -1°C e 66°C

### INFORMAZIONI PER L'ORDINE

#### **#CH.395.509**

SHUTOUT - MASTICE DI TENUTA E DISTACCO PER CHIUSINI  
CARTUCCIA 300 ML

Venduto in cartoni da 12 pz.

