




35 Q.LI DI AFFIDABILITÀ E LEGGEREZZA

- Allestimento su Iveco Daily 180 Cv **EURO 6**
- **Patente B**
- Struttura in alluminio dal peso contenuto
- Cisterna da 2100 lt (1400/700)
- Altezza massima **2,20 mt**
- **Omologazione Italia**
- Disponibile anche in versione 52 Q.li (Pat.C)





RAGGIO D'AZIONE:
Con avvolgitore: 18 mt
Standard: 13,5 mt (3 x 4,5 mt)



CISTERNA IN ALLUMINIO: 2100 lt
Comparto acqua: 700 lt
Comparto fanghi: 1400 lt



POMPE ALTA PRESSIONE PRATISSOLI:

KT22: 43 l/min - 320 bar
KT24: 50 l/min - 250 bar
KT28: 70 l/min - 200 bar
KT32: 90 l/min - 150 bar



DECOMPRESSORE CVS:

VacuStar L400: 345 m³/hr



RADIO COMANDO

per avviamento e arresto
attrezzatura da remoto
completo di 2 batterie



TUBO ALTA PRESSIONE

80 m 1/2"



AMPI VANI LATERALI

Lato sinistro:
760 x 996 mm + 970 x 665 mm
Lato destro:
1640 x 665 mm + 902 x 655 mm



IVECO Daily 4x2
3.0 EURO 6 EA 180 Cv

Optional

- Avvolgitore tubo di aspirazione
- Comfort kit:
 - Naspo HP posteriore a bandiera
 - Scomparto 842 x 580 su lato dx
- Kit illuminazione (luci esterne e interno scomparti)
- Inverter 12V / 230V - 500W
- Triangolo "Lavori in corso" a sollevamento elettrico
- Scivolo di scarico in acciaio INOX
- Gancio di traino 35 Q.li
- Verniciatura personalizzata
- HW e SW per beneficiare di INDUSTRIA 4.0

Ambiti di applicazione

Original è la soluzione che cerchi e che ti permette di coniugare un ampio volume di carico grazie alla notevole capacità della cisterna e agli ampi scomparti laterali.

Ideale per:

- Contesti domestici e condominiali
- Ambienti collinari e montuosi
- Cantieri urbani ed extraurbani
- Pulizia caditoie