

# Sistema V-Compact 2370



Sistema V-Compact 2370



Sistema V-Compact 2370

## Descrizione

Sistema con telecamera fissa HD autolivellante da **23 mm**.  
 Compatibile con telecamera a testa fissa da **32 mm** e rotante da **35 mm**.  
 L'asta di spinta ha lunghezza **40 mt**  
 e spessore **7 mm** (asta flessibile) o **7,5 mm** (asta rigida).

## Caratteristiche

- Design durevole, compatto e impermeabile
- Sensore Sony, compatibile con testa di telecamera assiale e rotante
- Testa di telecamera in acciaio INOX da 4 MP, con livello di protezione IP68 (impermeabile fino a 30 mt sott'acqua)
- Copertura della lente in vetro zaffiro, con 12 LED ad alta luminosità
- Diametro della telecamera: 23 mm, angolo di visuale 135°
- Auto-livellante (optional)
- Con sonda da 512 Hz (optional)
- 2 set di guide: diametro 42mm e 80mm
- Monitor a colori 13,32" LCD con funzionalità touchscreen
- Trasmissione wireless WiFi e visualizzazione su dispositivi mobile via APP
- Tastiera interna touchscreen & tastiera esterna wireless bluetooth (inglese)
- Con registrazione audio e video
- Silenziamento del microfono con un pulsante
- Possibilità di salvare immagini e video su supporto USB & Micro SD
- Pulsante REC/PAUSE (per registrare solo i video utili)
- Pulsanti per il controllo della luminosità dei LED
- Due batterie agli Ioni di Litio da 6500 mAh ricaricabili con durata fino a 8 ore
- Sovraimpressione della data e dell'ora sullo schermo
- Asta di spinta da 20/30/40m in fibra di vetro flessibile (7mm) o più rigido (7,5mm)
- Possibilità di superare curve tecniche a 90° in condotte DN45mm
- Sistema di frenata intelligente
- Contometri incorporato con sovraimpressione della distanza, regolabile
- Indicatore del livello della batteria
- Telecamera compatta ALL-IN-ONE, conveniente e professionale per vari profili di utenti



Unità di controllo

## Specifiche tecniche

### Testa della telecamera

Risoluzione:	4 MP
Sensore telecamera:	Sony
Dimensioni telecamera:	Ø23x42mm (corpo principale)
Lunghezza della telecamera:	177mm (totale)
Materiale della telecamera:	Acciaio INOX
Copertura della lente:	Vetro zaffiro
Luci:	12 LED ad alta luminosità
Angolo di visuale:	135°
Distanza focale:	3 - 20 cm
Autolivellante:	Optional
Sonda 512 Hz:	Optional
Impermeabilità:	IP68 - 30 mt sott'acqua
Guide:	Diam. 42 mm e Diam. 80 mm

### Avvolgitore

Contimetri:	Incorporato, mt o ft
Sistema frenante:	Incorporato
Materiale:	Asta di spinta in fibra di vetro
Spessore dell'asta:	7 mm (flessibile) o 7,5 mm (rigida)
Lunghezza dell'asta:	20m / 30m / 40m

### DVR & Monitor

Risoluzione LCD:	1920 x 1080
Risoluzione video:	AHD 2K
Dimensione LCD:	13,3"
WiFi:	Disponibile
Compressione video:	H.264, formato MP4
Input audio:	Microfono incorporato
Silenziamento microfono:	Disponibile
Output video:	Disponibile
Sistema video:	HDMI1080P
Batteria:	HD PAL&HD NTSC
Durata della batteria:	8 ore per una ricarica
Indicatore del livello della batteria:	Incorporato
Memoria esterna:	Scheda di memoria Micro SD / Disco USB fino a 1 TB (Default 128 GB)
Lingua del menu:	Inglese, Italiano.

## Informazioni per l'ordine

**6.506-40** SISTEMA V-COMPACT 2370 C/TELEC. ASSIALE DN23 MM, ASTA 40MT 7MM

**6.507-40** SISTEMA V-COMPACT 2375 C/TELEC. ASSIALE DN23 MM, ASTA 40MT 7,5MM